

De Spijkstaal 1000 is als platformwagen verkrijgbaar in een lange (LWB) en een korte (SWB) uitvoering en geschikt voor veel verschillende soorten opbouw en toepassingen.



Dit voertuig is inzetbaar binnen gemeentes, voor onder andere afvalinzameling, wijkbeheer en parkonderhoud, maar ook in de recreatiesector en de industrie. Met een laadvermogen van 1.250 kg, een bereik tot wel 130* kilometer en uitstekende prestaties behoort de Spijkstaal 1000 tot de top van de elektrische pick-ups.

Het voertuig heeft een Europese typegoedkeuring in de truck categorie N1 en zware vierwielaars L7e, welke garant staan voor geavanceerde normen van kwaliteit en veiligheid.

*Afhankelijk van het gekozen batterijpakket

Spijkstaal 1000 pick-up configuraties

- Vlak platform
- Aluminium borden
- Kipper
- Gesloten opbouw
- Veegvuilopbouw
- Koelopbouw
- Water tank opbouw (irrigatie unit)
- Iedere gewenste opbouw is mogelijk op aanvraag



Spijkstaal 1000 Minibus

- Europese typegoedkeuring in de truck categorie N1
- Comfortabele cabine
- Ook geschikt voor rolstoelvervoer
- Vervoerscapaciteit: bagage + 7 personen

Spijkstaal

Spijkstaal International B.V.
Mandenmakerstraat 150-152
3194 DG Hoogvliet, Nederland
Tel.: 0181 - 45 70 30
Fax: 0181 - 45 70 34
E-mail: info@spijkstaal.nl
www.spijkstaal.nl

Spijkstaal



Transport voor goederen en mensen

- 100% elektrisch • Europese goedkeuring in de truck categorie N1 • Aluminium chassis
- Lange en korte versie • Geschikt voor verschillende soorten opbouw en toepassingen



Technische specificaties	Spijkstaal 1000 SWB	Spijkstaal 1000 LWB	Spijkstaal Minibus
Homologatie	N1		
Chassis	Aluminium		
Asynchrone wisselstroommotor	10 kW/15 kW piek		
Rijkgewicht (incl. batt.)	970 kg	1035 kg	1250 kg
Actieradius	Tot 130 km* (afhankelijk van gekozen batterij)		
Laadvermogen	tot 1.250 kg		260/380 kg bagage
Max. rijsnelheid	40 km/h		
Trekvermogen	450 kg (N1 gehomologeerd)		
Remmen	Hydraulische schijfremmen voor en hydraulische trommelremmen achter		
Stoelen	2	6 of 7	
Rolstoellift	Niet leverbaar		Optie
Bandenmaat voor en achter	145 R 13 C (165 R 13 optioneel)		
Regeneratief remsysteem	Ja		
Batterijpakket	Onderhoudsvrije gel batterij 72 V 14,4 kWh of 19,4 kWh of High Current Lithium-Ion batterij 72 V 12,8 kWh of 15,3 kWh (Nederland en België)		
Batterijoplader	On board HF lader 220 V		
Oplaadtijd	8 uur (gel batterij) / 6 uur (Lithium-Ion)		
Bestuurdersstoel	Uitgerust met sensor t.b.v. veiligheid		
Stuurbeheersing	Standaard		
Verwarming	Elektrische verwarming of Webasto (Bio)diesel		
Lengte	3.230 mm	3.890 mm	3.982/4.000 mm
Breedte	1.200 mm		1.200/1.360 mm
Hoogte	1.940 mm		2.090/2.150 mm
Lengte platform	1.100 x 1.800 mm	1.100 x 2.400 mm	Niet leverbaar
Garantie	24 maanden, 10 jaar op het aluminium chassis		



Laadvermogen tot 1250 kg



Range: up to 130 km
Certified by ECE101 test



Homologation N1