

Technische gegevens

Model		B1710	B2110	B2410	B2710	
		DS	DS HDSB	DS HDSB	HDSB	
Merk		Kubota				
Type		Diesel, E-TVCS, indirecte inspuiting, watergekoeld				
Motor	Motorvermogen ECE-R24	kW	12,1	14,0	15,8	18,2
	Motorvermogen SAE gross	kW (pk)	12,7(17)	15,7(21)	17,9(24)	20,1(27)
	Vermogen aftakas	kW (pk)	10,5(14,3)	12,7(17,3)12(16,3)	13,4(18,2)	15(20,4)
	Aantal cilinders		3	3	3	4
	Slag x boring	mm	72 x 73,6	76x73,6	78x78,4	76x73,6
	Cilinderinhoud	cm3	898	1001	1123	1335
	Nominaal toerental	omw/min	2600			
Geluidsdemper en uitlaat		Volledig geïntegreerd				
Inhoud brandstoftank		l	24	24	24	26
Type		4 wiel aandrijving				
Transmissie	Aantal snelheden	6 vooruit-2 achteruit	6 vooruit-2 achteruit	traploos 2 groepen	6 vooruit-2 achteruit 2 groepen	traploos 3 groepen
	Bi-speed	nee	nee	standaard	nee	standaard
	Rijsnelheid vooruit	Km/h	0,9-17,8	1,0-18,8	0-22,1	1,1-20,2
Differentieelslot		Standaard				
Remtype		natte schijven				
Aftakas	Type	Niet onafhankelijk	Niet onafhankelijk	Niet onafhankelijk	Onafhankelijk	
	Achter	omw/min	540			
	Middenonder	omw/min	2500			
Selectie gelijktijdig achter / onder		Standaard				
Opbrengst pomp		l/min	26,4	26,4	26,4	36,1
Regeling 3-punts		Positie				
Hydrauliek	Hefcapaciteit tussen de kogels	kg	750	750	750	830
	Driepuntshef	Categorie 1				
	Hydraulisch ventiel	1				
	Hydraulische aansluitingen (optie)	voor / achter				
	Hydraulische hefinrichting maaier	Standaard op de maaier				
Stuurinrichting		Bekrachtigd				
Overige gegevens	Totale lengte (met 3-punts)	mm	2615	2615	2615	2780
	Totale breedte (minimale spoorbreedte)	mm	990	1040	1050	1365
	Totale hoogte (met beugel)	mm	2246	2268	2298	2334
	Spoorbreedte voor	mm	830	830	830	935
	achter	mm	740-910	795-1015	810-1035	1050
	Bodemvrijheid	mm	263	285	315	308
	Minimale draaicirkel met rem	m	2,1			
	Standaard landbouwbanden	voor (achter)	6-12B(8-16)	6-12(9,5-16)	6,00-12 (9,5-18)	7-12 (12,4-16)
	Standaard gazonbanden	voor (achter)	22-8,50-12(31x13,5-15)		24-8,50-12(315/75D-15)	24-8,50-12(13,6-16)
Gewicht trekker	kg	658	668 / 694	692 / 718	842	
Comfort						
Platform		Vlak				
Cabine		Optie				

EPSILON Communication B 326 153 606 83 B 000 20

Ref. AH 077

KUBOTA CORPORATION behoudt zich het recht voor onaangekondigd de technische gegevens te wijzigen.

MEGENS OIRSCHOT B.V.
 BEDRIJVENWEG 2
 5688 XH OIRSCHOT
 TEL 0499-571255
 FAX 0499-574095
 WWW.MEGENSOIRSCHOT.NL



KUBOTA EUROPE S.A.

19-25 rue Jules Vercey BP 88 - Z.I., 95101 ARGENTEUIL Cedex - FRANCE
 Tél. : (33)1 34 26 34 34 - Fax : (33) 1 34 26 34 99

Importeur voor Nederland:

Gebr. de Vor Achterveld BV, Hessenweg 164 3791 PM Achterveld
 Tel. 0342-459541 - Fax 0342-459500 - Email info@devor.nl, www.devor.nl